L 301

SOFIX

FIXATEUR POLYVALENT BASE D'ACCROCHAGE

✓ **SOFIX** est une résine d'adhérence et d'étanchéité, qui renforce l'accrochage du plâtre et crépis sur tous les supports, même les plus lisses **SOFIX** s'utilise indifféremment en fixateur ou en base d'accrochage.

En accrochage :
- Plâtre sur béton lisse, poutrelle, bois, peinture: 1/1
- Enduit de ragréage sur parquets, escalier, chape: 1/1

En fixateur et encollage :
- sur crépis poudreux avant peinture : 1/5
- sur plaques de plâtre : 1/6
- sur plâtres mous, poudreux ou farinants : 1/6
- sur plafonds : 1/6
- sur vieux badigeons : 1/6

- 20 CL par KG d'enduit
- 20 CL par L de colle à papier

PRESENTATION

SOFIX est une résine d'adhérence et d'étanchéité, diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage du plâtre et crépis sur tous les supports, même les plus lisses. Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, favorise l'adhérence et améliore l'étanchéité.

DOMAINES D'APPLICATION

SOFIX s'utilise pour toutes **impressions fixantes et pénétrantes** avant l'exécution des travaux d'enduits, de rebouchages ou de peintures intérieures et extérieures selon **DTU 59.1*** des travaux de peintures des bâtiments. **SOFIX** est une émulsion concentrée composée de **résines** destinées à permettre **l'adhérence** de la peinture ou des enduits sur **tout support** usuel du bâtiment. (Plâtre, ciment, bois, plastique rigide, pierre.) . **SOFIX** s'utilise indifféremment en **fixateur** ou en **base d'accrochage. SOFIX renforce** les supports fragiles ou friables permettant ainsi leur mise en peinture. Contrairement aux fixateurs classiques à base de solvants, **SOFIX** évite l'aération des locaux.

MODE D'EMPLOI

SOFIX se dilue toujours à **l'eau** et dans les proportions suivantes:

EN ACCROCHAGE :
- Plâtre sur béton lisse, poutrelle, bois, peinture: **1/1**
- Enduit de ragréage sur parquets, escalier, chape: **1/1**

EN FIXATEUR ET ENCOLLAGE :
- sur crépis poudreux avant peinture : **1/5**
- sur plaques de plâtre : **1/6**
- sur plâtres mous, poudreux ou farinants : **1/6**
- sur plafonds : **1/6**
- sur vieux badigeons : **1/6**

EN MELANGE COLLE – ENDUIT :
- **20 CL par KG d'enduit** à ratisser ou à reboucher, idéal pour l'utilisation sur des parties peintes, ou en faible épaisseur.
- **20 CL par L de colle à papier** pour éviter le retournement des joints vinyle et les décollements des papiers peints sur peinture.
- **20 CL par KG d'enduit** pour le rebouchage des fissures sur les vieilles portes ou fenêtres extérieures.

STOCKAGE

Stocker **SOFIX** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.
Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel.
Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Durée de vie : 24 mois

SECURITE
Symboles de danger : Aucun
Phrases de risques : Aucune
Phrases de sécurité : Aucune

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

SOKA
FRANCE
Tél. 05 62 34 03 51
Fax. 05 62 51 34 89
mail : contact@soka-france.com
www.soka-france.com

39 rue Pasteur **65000 TARBES**
R.C.S. TARBES 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros